

Specyfikacja techniczna i informacja dotycząca zamówienia

I. Uwagi ogólne:

1. Występujące w tabelach parametry należy traktować jako minimalne.
2. Wykonawca nie może złożyć oferty proponując sprzęt o parametrach (choćby jednym z parametrów), gorszych niż wskazane w niniejszej informacji.
3. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenie/towar lepsze (tj. o parametrach lepszych np. większej ilości pamięci, szybszej szyny pamięci, większej ilości portów we/wy urządzenia).
4. Opisane w niniejszej informacji minimalne parametry techniczne stanowią dolną granicę równoważności produktu tj. Zamawiający uzna za produkt równoważny każdy produkt spełniający każdy z minimalnych parametrów wskazanych w niniejszym dokumencie. Zamawiający uzna za produkt równoważny produkt oferujący parametry wyższe/lepsze niż wskazane jako minimalne z zastrzeżeniem punktu 2 niniejszej informacji.
5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenie/towar spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w szczególności przedstawiając przetłumaczoną na język polski kartę katalogową oferowanego produktu a jeśli w karcie katalogowej produktu nie znajduje się pełna informacja o produkcie (udawadniająca zaoferowania produktu nie gorszego pod względem każdego wymaganego przez Zamawiającego parametru) to Wykonawca dostarczy przetłumaczone na język polski i podpisane przez osobę uprawnioną oświadczenie producenta sprzętu ze wskazaniem brakującego parametru.
6. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rozszerzonej rękojmi na dostarczony sprzęt na okres 3 lat.
7. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2 kwartale 2016r.).
8. Wykonawca dokona montażu i uruchomienia dostarczonych urządzeń. Dla urządzeń z pozycji 3 wykona jednodniowe szkolenie z obsługi wszystkich funkcjonalności wraz z własnymi materiałami. Dodatkowo zapewni konsultacje telefoniczne przez 6 miesięcy od daty dostarczenia urządzeń.
9. W trakcie trwania gwarancji, okresowe przeglądy obowiązujące w ramach warunków gwarancji wykonawca wykona bezpłatnie.
10. Oferowany sprzęt nie może być powystawowy/testowy.
11. Oferowany sprzęt musi pochodzić z legalnego źródła- od dystrybutora sprzętu na rynek polski.
12. Oferowany sprzęt musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.

II. Tabele parametrów technicznych:**Pozycja nr 1 (produkt nr 1 w ramach zamówienia)**

Nazwa Produktu: Kserokopiarka monochromatyczna Ilość sztuk wymagana przez Zamawiającego: 1 Np. Canon imageRUNNER 1435iF lub równoważny		
Lp.	Konfiguracja	Parametry techniczne
1	OGÓLNE	Szybkość drukowania (cz.-b.): 35 str./min (A4) Technologia druku: Monochromatyczny druk laserowy Tryb druku dwustronnego: TAK Podajniki papieru: o pojemności 500 arkuszy Uniwersalny podajnik na 100 arkuszy Obsługiwana gramatura nośników: Kasety: 60–90 g/m ² , Taca uniwersalna: 52–128 g/m ² , Druk dwustronny: 60–105 g/m ² Rozdzielczość skanowania: 300x300 dpi Rozdzielczość drukowania: 600x600 dpi Druk z nośnika pamięci: port USB Skanowanie do pamięci: port USB Czas nagrzewania: 30 s od włączenia zasilania, Wychodzenie ze stanu uśpienia: 30 s Typ interfejsu: USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T Szybkość procesora: 1,75 GHz Pamięć: 512 MB

Pozycja nr 2 (produkt nr 2 w ramach zamówienia)

Nazwa Produktu: Kserokopiarka monochromatyczna z automatem wrzutowym Ilość sztuk wymagana przez Zamawiającego: 1 Np. ImageRUNNER ADVANCE 4525i lub równoważny		
Lp.	Konfiguracja	Parametry techniczne
1	OGÓLNE	Szybkość drukowania (cz.-b.): 25 str./min (A4), 15 str./min (A3), 17 str./min (A4R) Technologia druku: Monochromatyczny druk laserowy Tryb druku dwustronnego: TAK Druk z nośnika pamięci: port USB Podajniki papieru: 2 kasety o pojemności 500 arkuszy każda Uniwersalny podajnik na 80 arkuszy Obsługiwana gramatura nośników: Kasety: 60–128 g/m ² , Taca uniwersalna: 52–220 g/m ² , Druk dwustronny: 60–105 g/m ² Rozdzielczość skanowania: 600x600 dpi Rozdzielczość drukowania: 1200x1200 dpi Czas nagrzewania: 30 s od włączenia zasilania, Wychodzenie ze stanu uśpienia: 30 s Typ interfejsu: USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet: 1000BaseT/100BaseTX/10Base-T Szybkość procesora: 1,75 GHz Pamięć: 1 GB + 256 MB Dysk twardy: 160 GB Szafka pod urządzenie

2	AUTOMAT WRZUTOWY	Akceptuje monety: PLN (0,05 - 5); Wyświetlacz LCD Możliwość ustawienia kwoty za wykonanie odbitki pojemnik na monety zawierający zamek zamykający
---	---------------------	--

Pozycja nr 3 (produkt nr 3 w ramach zamówienia)

<p>Nazwa Produktu: Kserokopiarka kolorowa + dodatkowa kasetka na papier + finisz zszywający + podajnik dokumentów Ilość sztuk wymagana przez Zamawiającego: 2 Np. Minolta BizHub C258 lub równoważny</p>		
Lp.	Konfiguracja	Parametry techniczne
1	KOPIARKO / DRUKARKA	Urządzenie wielofunkcyjne A3 do druku czarno-białego i kolorowego z szybkością 25 str./min. Standardowy kontroler druku z obsługą PCL, PostScript i obsługą XPS. Pojemność kaset na papier 500 + 500 arkuszy i 100 arkuszy z podajnika bocznego. Nośniki od A6 do SRA3, banner 1,2 m Gramatura obsługiwanego papieru 52 – 300 g/m2. pamięć 2 GB, twardy dysk 250 GB Interfejsy USB 2.0, Fast Ethernet.
2	Podajnik dokumentów	Automatyczny podajnik z funkcją dwustronnego skanowania, pojemność 100 arkuszy jednoprzebiegowy - dualscan
3	Dodatkowa kasetka na papier	Rozmiar papieru A4, Pojemność: 2,500 arkuszy, grubość: 52–256 g/m2
4	Finisz zszywający do broszur	Finisz zszywający 50 arkuszy, finisz do broszur 20 arkuszy, taca wyjściowa 2 300 arkuszy, dziurkacz, składacz

Pozycja nr 4 (produkt nr 4 w ramach zamówienia)

<p>Nazwa Produktu: Niszczarka do dokumentów Ilość sztuk wymagana przez Zamawiającego: 10 Np. Ds-1200Cs lub równoważny</p>		
Lp.	Konfiguracja	Parametry techniczne
1	Specyfikacja	Niszczanie jednoczesne min 10 kartek Poziom DIN – 3 Niszczanie dokumentów z małymi zszywkami i spinaczami biurowymi Niszczanie legitymacji studenckich (format karty kredytowej) Szerokość wejścia min 225 mm Pojemnik na ścinki min 15 litrów Fotokomórka obsługująca funkcję start/stop Funkcja cofania Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Uwaga: w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ww. kserokopiarki we wskazane miejsca, podłączyć oraz przeprowadzić wydruk testowy.